EPUR OIL

Central de microfiltración y eliminación de aceite de los baños de tratamiento superficial

SPCB
LA QUÍMICA LA FILTRACIÓN

ISOFILTER FILTRACION SLU, Avda. Maisonnave , 33-39,
portal 3 -3°A of Alicante 03003 Alicante
Tel. + 34 965 134 348 - contact@aspifloc.es
www.aspifloc.es

EPUR OIL

Central de microfiltración y eliminación de aceite de los baños de tratamiento superficial

VENTAJAS

- Estación compacta y extraíble para la descontaminación de los efluentes cargados de aceite y contaminantes de diversa naturaleza
- Cámara de microfiltrado equipada de bobina o manga filtrante (solución modular)
- Cámara de depuración equipada con una manga que contiene material absorbente (ABSO-OIL B PM) fácilmente extraíble
- Bomba de elevada fiabilidad (puede trabajar en el rango de pH comprendido entre 0 y 14).
- Bajo consumo de aire comprimido
- Facilidad de mantenimiento y carga.
- Excelente capacidad de microfiltración.
- Bajo coste de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones :
  - Anchura : 1060 mm
  - Longitud : 450 mm
  - Altura : 1060 mm
- Peso: 50 kg
- Caudal equivalente en L/H: 4800 L/H a 1,5 bares
- Temperatura máxima de utilización: 93°C/salvo la bomba 63°C
- Superficie de filtrado: 2,8 m^2
- Capacidad de sedimentación: 9 a 10 litros
- Superficie de eliminación de aceite: 7,3 m^2
- Capacidad de eliminación de aceite en litros: 23 l (+/- 2 L))

OPCIONES

- Ruedas

ISOFILTER FILTRACION SLU, Avda. Maisonnave , 33-39,
portal 3 -3°A of Alicante 03003 Alicante
Tel. + 34 965 134 348 - contact@aspifloc.es
www.aspifloc.es

SPCB
LA QUÍMICA LA FILTRACIÓN